

## KÜLTÉRI NYÍLÁSZÁRÓK BÉRFESTÉSE

kültéri nyílászárók bérfestését vállaljuk. Renner kültéri felületkezelő anyagokkal.  
V fuga tömítéssel és bütüvédelemmel ellátva.  
Akár 10év felületkezelői garanciával!



## SZERKEZETKÉSZ NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA

Kiváló minőségű fa ablakok, beltéri ajtók és kültéri nyílászárók közvetlenül a gyártótól. Cégünk a legmodernebb technológiákat és asztalosipari gépeket használva készít egyedi és standard méretű nyílászárókat rövid határidővel.



### Kapcsolat:

#### **Makrofa Ipari és Kereskedelmi Kft.**

Székhely: 2371 Dabas, Köztársaság utca 61.  
Telephely: 2371 Dabas, Ipari Park

#### **Balog Norbert**

ügyvezető tulajdonos  
Telefonszám: 06-30-681-57-71  
E-mail: [balog.norbert@makrofa.hu](mailto:balog.norbert@makrofa.hu)



## BEMUTATKOZIK A MAKROFA ABLAKRENDSZER

Amely funkcionális és biztonságos működtetését tekintve rendkívül megbízható. A termék profilja magában hordozza a kiemelkedő műszaki jellemzőket és a modern megjelenést. A vastagságának és az alkalmazott technológiai megoldásoknak köszönhetően a légzárás, vízzárás szélállósság, valamint a hő és hangszigetelési értékek rendkívül jók, ami több esetben meghaladja a vevői igényeket.

- esztétikus küllem
- magas szigetelőérték
- természetes légáteresztő képesség
- több rétegben felületkezelt
- hosszú élettartam
- utólag is korrigálható



### MAKROFA 68

- profilvastagság: 68mm
- 3 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 2 rétegű üvegezés meleg-peremes távtartóval,  $U_g=1,0$
- kétszeres gumitömítés
- Roto NT alap biztonsági vasalat
- felületkezelés 10 év garanciával
- $U_w$  érték: 1,32



### MAKROFA 78

- profilvastagság: 78mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés meleg-peremes távtartóval,  $U_g=0,7$
- háromszoros gumitömítés
- Roto NT alap biztonsági vasalat
- felületkezelés 10 év garanciával
- $U_w$  érték: 1,09




### MAKROFA 92

- profilvastagság: 92mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés meleg-peremes távtartóval,  $U_g=0,6-0,5$
- háromszoros gumitömítés
- Roto NT alap biztonsági vasalat
- felületkezelés 10 év garanciával
- $U_w$  érték: 0,84-0,78

### MAKROFA GERÉBTOKOS

- Belső profil: 68mm, Külső profil: 38mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 2 rétegű belső üvegezés, 1 rétegű belső üvegezés
- kettős belső gumitömítés, egyszeres külső gumitömítés
- Roto NT biztonsági vasalat
- felületkezelés 10 év garanciával
- $U_w$  érték: 1,1



### MAKROFA ZERO

- profilvastagság: 92mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés meleg-peremes távtartóval,  $U_g=0,6-0,5$
- kettős gumitömítés
- Roto NT alap- illetve. prémium biztonsági vasalat
- felületkezelés 10 év garanciával
- $U_w$  érték: 0,85-0,75



### MAKROFA TERMOSCUDO EASY-FLAT

- profilvastagság: 108mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés meleg-peremes távtartóval,  $U_g=0,6-0,5$
- kettős gumitömítés
- Roto NT alap- illetve. prémium biztonsági vasalat
- felületkezelés 10 év garanciával
- $U_w$  érték: 0,85-0,75



### MAKROFA TERMOSCUDO EASY-LINE

- profilvastagság: 123mm
- 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
- 3 rétegű üvegezés meleg-peremes távtartóval,  $U_g=0,6-0,5$
- kettős gumitömítés
- Roto NT alap- illetve. prémium biztonsági vasalat
- felületkezelés 10 év garanciával
- $U_w$  érték: 0,85-0,75

